

Checkliste

Plafit-SLP

Punkt Bereich min max Check Anmerkung

1.	gezogener Motor eingebaut				
2.	Karosserie				
a)	Öffnungen verschlossen				
b)	Silhouette unverändert				
c)	Spiegel vorhanden				
d)	Scheiben verbaut, durchsichtig				
e)	Lackierung, Startnummern, Decals				
f)	Inlay 3-färbig, deckt Chassisteile komplett ab				
	Fahrerkopf vorhanden und bemalt, Material				
g)	Heckflügel - Material				
	Ausführung (Dimensionen, Materialstärke)				
	Position				
3.	Breite, Gewicht, Höhe...				
a)	Spurbreite vorne	-	84 (gt 85)		
	Spurbreite hinten	-	84 (gt 85)		
b)	Gesamtgewicht Plastik/Gfk	200/205	-		
c)	Bodenfreiheit Start	1,00			
	Bodenfreiheit Rennende	0,8			
4.	Felgen und Reifen				
a)	Materialkontrolle Reifen, ggf. Reinigung				
b)	Prüfung Felgentyp/Felgeneinsätze				
c)	Reifenbreite vorne	6 (Aufl.fl. 5)	-		
	Reifenbreite hinten	-	16		
d)	Reifendurchmesser vorne	24 (gt 25)	-		
	Reifendurchmesser hinten	26	-		
5.	Fahrwerk (Chassis)				
a)	Überprüfung Chassistyp/Originalzustand				
b)	Überprüfung Karohalter				
c)	Materialkontrolle:				
	Trimmgewichte Blei/Messing				
	Achsen (magnetisch?)				
	Achshalter, Motorhalter				
	Flexleiste, Federelement,...				